

# GLERIO

Уличный светильник  
“Universal”



Надёжное и энергоэффективное  
решение

# Преимущества

155 лм/Вт

Стальной корпус

IP 67

Гарантия 3 года

Не греется

Окраска в любой цвет



## Описание:



Светодиодный светильник “Universal” создан для наружного освещения и способен работать при любых погодных условиях. Открытый корпус, алюминиевая плата и схемотехнические решения не допускают перегрева и обеспечивают рабочую температуру в 50°C. Интегрированный драйвер производства компании “ТрансЭт” и светодиоды Samsung обеспечивают бесперебойную работу светильника. Энергоэффективность от 155 лм/Вт позволяет окупить светильник менее чем за 1 год.

## Применение:

## Особенности:

- Освещение улиц, автостоянок, придомовых территорий
- Промышленное и складское освещение
- Освещение спортивных объектов
- Архитектурная подсветка
- Освещение парков

- Возможность создания сборки из нескольких светильников
- Цветовая температура на выбор (от 3000К до 6500К)
- Энергоэффективность может быть увеличена до 180 лм/Вт

\*Данные услуги предоставляются по запросу, сроки реализации и ценовые условия обсуждаются отдельно.



Мощность 25/38 Вт  
Световой поток 3875/5890 лм  
Кол-во светодиодов 192 шт.  
Габаритный размер 225x140x45  
Масса светильника 1 кг

Энергоэффективность Лм/Вт 155

Защита от пыли и влаги, IP 67

Класс электрозащиты I

Температура эксплуатации -50/+50

Климатическое исполнение УХЛ1

Цветовая температура 4000

Индекс цветопередачи, Ra 85

Кривая силы света Д(120)



Мощность 50/76 Вт  
Световой поток 7750/11780 лм  
Кол-во светодиодов 384 шт.  
Габаритный размер 450x140x45  
Масса светильника 1,8 кг

Материал корпуса Сталь

Материал рассеивателя ПММА

Напряжение питания, В 170-264

Диапазон рабочих частот, Гц 50 / 60

Коэффициент мощности 0,95

Гарантия 3 года



Мощность 114 Вт  
Световой поток 17670 лм  
Кол-во светодиодов 576 шт.  
Габаритный размер 675x140x45  
Масса светильника 2,4 кг